


VODÍCÍ SLOUPEK PRO VELKÉ NÁSTROJE, DIN 9833/ISO 9182-3

2022.19.



Materiál:

Ocel, povrchově kaleno

Tvrdost povrchu: 60 + 4 HRC, Hloubka zakalení: 1,5 + 1 mm

Provedení:

broušené

do $\varnothing d_1 = 80$ bez odlehčovacího otvoru

na $\varnothing d_1 = 80$ s 1 závitěm M12

od $\varnothing d_1 = 100$ s odlehčovacím otvorem a 2 závitě M12

Upozornění:

Vodící sloupky jsou určeny pouze pro použití se samomaznými pouzdry.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

2022.19. Vodící sloupek pro velké nástroje, DIN 9833/ISO 9182-3

d_1	25	32	40	50	63	80	100	125	160
d_3	-	-	-	-	-	-	50	65	95
d_5	-	-	-	-	-	-	72	90	132
r	2	2	2	2,5	2,5	3	3	4	4
l_2	8	8	8	10	10	10	10	12	12
l_5	40	45	56	70	80	100	125	140	180
l_6	4	4	4	4	4	4	4	5	5
l_1									
125	•	•							
140	•	•							
160	•	•	•	•					
180	•	•	•	•	•				
200	•	•	•	•	•				
224	•	•	•	•	•	•			
250		•	•	•	•	•	•		
280			•	•	•	•	•		
315				•	•	•	•	•	
355				•	•	•	•	•	
400					•	•	•	•	•
450						•	•	•	•
500						•	•	•	•
560									•

Příklad objednávky:

Vodící sloupek pro velké nástroje, DIN 9833/ISO 9182-3 = 2022.19.

Průměr vedení d_1 63 mm = 063.

Délka l_1 180 mm = 180

Objednací číslo = 2022.19. 063. 180