



AXE EMBROCHABLE FORME A, SELON LA NORME BMW



2446.12.15.



Exemple de montage



Description :

Des goujons enfichables sont employés comme élément de sécurité pour les serre-flans et les supports de ressort et utilisés en liaison avec des bouchons d'amortissement en guise d'élément de retenue.

Matière :

$d_1 < 40 \text{ mm}$ = 42CrMoS4+QT (1.7227), trempé 1000+200 N/mm²
 $d_1 \geq 40 \text{ mm}$ = 42CrMoS4+QT (1.7227), trempé 900+200 N/mm²

Remarque :

Livraison sans rondelle ni vis

2446.12.15. Axe embrochable Forme A, selon la norme BMW

N° de commande	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r ₁	r ₂	e	Charge statique	Charge dynamique
										adm. [kN]	adm. [kN]
2446.12.15.032.111	32	29	24	111	31	22	8	4	30	20	3
2446.12.15.032.128	32	29	24	128	31	22	8	4	30	20	3
2446.12.15.040.145	40	37	32	145	38	32	10	5	34	32	5
2446.12.15.040.165	40	37	32	165	38	32	10	5	34	32	5
2446.12.15.050.171	50	47	42	171	44	32	12	6	39	50	7.5
2446.12.15.050.196	50	47	42	196	44	32	12	6	39	50	7.5
2446.12.15.063.206	63	60	55	206	54	32	15	6	45.5	90	12.5
2446.12.15.063.241	63	60	55	241	54	32	15	6	45.5	90	12.5