


SPINA ELASTICA DI PRESSIONE, CON SFERA, CON INTAGLIO PER CACCIAVITI, FORZA DELLA MOLLA NORMALE



2471.01.



Materiale:

Bussola: Acciaio per macchine automatiche, brunito
Sfera: Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato
Molla: Nirosta

Nota:


Da impiegare come arresti, per spingere, oppure per separare.
Impiegabili a temperature: fino al mass. 250°

2471.01. Spina elastica di pressione, con sfera, con intaglio per cacciaviti, forza della molla normale

N. d'ordine	d ₁	l	s	d ₂	Forza della molla [N]	Forza della molla [N]
					inizio	fine
2471.01.003	M3	7	0,4	1,5	3	4,5
2471.01.004	M4	9	0,8	2,5	8,5	14
2471.01.005	M5	12	0,9	3	8	14
2471.01.006	M6	14	1	3,5	11	18
2471.01.008	M8	16	1,5	4,5	18	31
2471.01.010	M10	19	2	6	24	45
2471.01.012	M12	22	2,5	8	26	49
2471.01.016	M16	24	3,5	10	41	86
2471.01.020	M20	30	4,5	12	56	111
2471.01.024	M24	34	5,5	15	81	151



2471.31.



Materiale:

Bussola: Nirosta 1.4305
Sfera: Nirosta temprato
Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti, per spingere, oppure per separare.
Impiegabili a temperature: fino al mass. 250°

2471.31. Spina elastica di pressione, con sfera, con intaglio per cacciaviti, forza della molla normale

N. d'ordine	d ₁	l	s	d ₂	Forza della molla [N]	Forza della molla [N]
					inizio	fine
2471.31.003	M3	7	0,4	1,5	3	4,5
2471.31.004	M4	9	0,8	2,5	8,5	14
2471.31.005	M5	12	0,9	3	8	14
2471.31.006	M6	14	1	3,5	11	18
2471.31.008	M8	16	1,5	4,5	18	31
2471.31.010	M10	19	2	6	24	45
2471.31.012	M12	22	2,5	8	26	49
2471.31.016	M16	24	3,5	10	41	86
2471.31.020	M20	30	4,5	12	56	111
2471.31.024	M24	34	5,5	15	81	151