


ZATRZASK/ODKLEJACZ KULKOWY Z ROWKIEM POD WKRĘTAK, NORMALNA SIŁA NACISKU



2471.01.



Material:

Tuleja: Stal automatowa oksydowana

Kulka: Stal do łożysk kulkowych hartowana

Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.


Zakres pracy w temperaturach do max. 250°C

2471.01. Zatrząsk/odklejacz kulkowy z rowkiem pod wkrętak, normalna siła nacisku

Numer katalogowy	d ₁	l	s	d ₂	Siła sprężyny [N]	
					Początek	Końc
2471.01.003	M3	7	0,4	1,5	3	4,5
2471.01.004	M4	9	0,8	2,5	8,5	14
2471.01.005	M5	12	0,9	3	8	14
2471.01.006	M6	14	1	3,5	11	18
2471.01.008	M8	16	1,5	4,5	18	31
2471.01.010	M10	19	2	6	24	45
2471.01.012	M12	22	2,5	8	26	49
2471.01.016	M16	24	3,5	10	41	86
2471.01.020	M20	30	4,5	12	56	111
2471.01.024	M24	34	5,5	15	81	151



2471.31.



Material:

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4305

Kulka: Stal nierdzewna hartowana

Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Zakres pracy w temperaturach do max. 250°C

2471.31. Zatrząsk/odklejacz kulkowy z rowkiem pod wkrętak, normalna siła nacisku

Numer katalogowy	d ₁	l	s	d ₂	Siła sprężyny [N]	
					Początek	Końc
2471.31.003	M3	7	0,4	1,5	3	4,5
2471.31.004	M4	9	0,8	2,5	8,5	14
2471.31.005	M5	12	0,9	3	8	14
2471.31.006	M6	14	1	3,5	11	18
2471.31.008	M8	16	1,5	4,5	18	31
2471.31.010	M10	19	2	6	24	45
2471.31.012	M12	22	2,5	8	26	49
2471.31.016	M16	24	3,5	10	41	86
2471.31.020	M20	30	4,5	12	56	111
2471.31.024	M24	34	5,5	15	81	151