

PRUŽNÝ ELEMENT, PRUŽÍCÍ, S KULIČKOU, S DRÁŽKOU, ZESÍLENÁ SÍLA PRUŽINY

2471.02.



2471.02. Pružný element, pružící, s kuličkou, s drážkou, zesílená síla pružiny

Objednací číslo	d ₁	l	s	d ₂	Síla pružiny [N]	
					Začátek	Konec
2471.02.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.02.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.02.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.02.010	M10	19	2	6	57	104
2471.02.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.02.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.02.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.02.024	M24	34	5,5	15	127	237

Materiál:

Pouzdro: černěná automatová ocel

Kulička: kalená ocel na kuličková ložiska

Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přítlačné a vyhazovací kolíky.

Rozsah provozní teploty: max. 250 °C

Pouzdro s 2 podélnými značek.

2471.32.



2471.32. Pružný element, pružící, s kuličkou, s drážkou, zesílená síla pružiny

Objednací číslo	d ₁	l	s	d ₂	Síla pružiny [N]	
					Začátek	Konec
2471.32.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.32.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.32.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.32.010	M10	19	2	6	57	104
2471.32.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.32.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.32.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.32.024	M24	34	5,5	15	127	237

Materiál:

Pouzdro: nerez ocel 1.4305

Kulička: kalená nerez ocel

Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přítlačné a vyhazovací kolíky.

Rozsah provozní teploty: max. 250 °C

Pouzdro s 2 podélnými značek.