


SPINA ELASTICA DI PRESSIONE, CON SFERA, CON INTAGLIO PER CACCIATIVITI, FORZA DELLA MOLLA ACCRESCIUTA

2471.02.



2471.02. Spina elastica di pressione, con sfera, con intaglio per cacciaviti, forza della molla accresciuta

N. d'ordine	d ₁	l	s	d ₂	Forza della molla [N] inizio	Forza della molla [N] fine
2471.02.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.02.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.02.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.02.010	M10	19	2	6	57	104
2471.02.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.02.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.02.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.02.024	M24	34	5,5	15	127	237

Materiale:

Bussola: Acciaio per macchine automatiche, brunito

Sfera: Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato

Molla: Nirosta


Nota:

Da impiegare come arresti molleggiati, come spintori e come distanziatori.

Impiegabili a temperature: fino al mass. 250°C

Manica con 2 punti longitudinali.

2471.32.



2471.32. Spina elastica di pressione, con sfera, con intaglio per cacciaviti, forza della molla accresciuta

N. d'ordine	d ₁	l	s	d ₂	Forza della molla [N] inizio	Forza della molla [N] fine
2471.32.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.32.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.32.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.32.010	M10	19	2	6	57	104
2471.32.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.32.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.32.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.32.024	M24	34	5,5	15	127	237

Materiale:

Bussola: Nirosta 1.4305

Sfera: Nirosta temprato

Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti molleggiati, come spintori e come distanziatori.

Impiegabili a temperature: fino al mass. 250°C

Manica con 2 punti longitudinali.