


ZATRZASK/ODKLEJACZ KULKOWY Z ROWKIEM POD WKRĘTAK, ZWIĘKSZONA SIŁA NACISKU

2471.02.



2471.02. Zatrząsk/odklejacz kulkowy z rowkiem pod wkrętak, zwiększona siła nacisku

Numer katalogowy	d ₁	l	s	d ₂	Siła sprężyny [N]	
					Początek	Końc
2471.02.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.02.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.02.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.02.010	M10	19	2	6	57	104
2471.02.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.02.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.02.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.02.024	M24	34	5,5	15	127	237

Material:

Tuleja: Stal automatowa oksydowana

Kulka: Stal do łożysk kulkowych hartowana

Sprężyna: Stal nierdzewna


Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Zakres pracy w temperaturach do max. 250°C

Wersja ze wzmocnioną sprężyną oznakowana 2 wzdłużnymi znakowaniami na tulejce.

2471.32.



2471.32. Zatrząsk/odklejacz kulkowy z rowkiem pod wkrętak, zwiększona siła nacisku

Numer katalogowy	d ₁	l	s	d ₂	Siła sprężyny [N]	
					Początek	Końc
2471.32.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.32.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.32.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.32.010	M10	19	2	6	57	104
2471.32.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.32.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.32.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.32.024	M24	34	5,5	15	127	237

Material:

Tuleja: Stal nierdzewna 1.4305

Kulka: Stal nierdzewna hartowana

Sprężyna: Stal nierdzewna

Uwaga:

Do zabezpieczania oraz jako odklejacz lub element dociskowy.

Zakres pracy w temperaturach do max. 250°C

Wersja ze wzmocnioną sprężyną oznakowana 2 wzdłużnymi znakowaniami na tulejce.