


PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, CON RANURA, FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA

2471.02.




2471.02. Perno de presión con muelle, con bola, con ranura, fuerza del muelle aumentada

Código	d ₁	l	s	d ₂	Fuerza muelle [N] inicial	Fuerza muelle [N] final
2471.02.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.02.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.02.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.02.010	M10	19	2	6	57	104
2471.02.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.02.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.02.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.02.024	M24	34	5,5	15	127	237

Material:
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado
Bola: Acero rodamiento, templado
Muelle: Acero inoxidable

Nota:
Para bloqueo, como empujador y separador.
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C
Manga con 2 marcas longitudinales.

2471.32.



2471.32. Perno de presión con muelle, con bola, con ranura, fuerza del muelle aumentada

Código	d ₁	l	s	d ₂	Fuerza muelle [N] inicial	Fuerza muelle [N] final
2471.32.005	M5	12	0,9	3	15	22
2471.32.006	M6	14	1	3,5	19	28
2471.32.008	M8	16	1,5	4,5	36	62
2471.32.010	M10	19	2	6	57	104
2471.32.012	M12	22	2,5	8	61	110
2471.32.016	M16	24	3,5	10	68	142
2471.32.020	M20	30	4,5	12	84	166
2471.32.024	M24	34	5,5	15	127	237

Material:
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305
Bola: Acero inoxidable templado
Muelle: Acero inoxidable

Nota:
Para bloqueo, como empujador y separador.
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C
Manga con 2 marcas longitudinales.