


PRUŽNÝ ELEMENT, PRUŽÍCÍ, S KULIČKOU, S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, ZESÍLENÁ SÍLA PRUŽINY

2471.04.



2471.04. Pružný element, pružící, s kuličkou, s vnitřním šestihranem, zesílená síla pružiny

Objednací číslo	d ₁	d ₂	SW	l	s	Síla pružiny [N]	
						Začátek	Konec
2471.04.005	M5	3	2,5	14	0,9	15	22
2471.04.006	M6	3,5	3	15	1	19	28
2471.04.008	M8	4,5	4	18	1,5	36	62
2471.04.010	M10	6	5	23	2	57	104
2471.04.012	M12	8	6	26	2,5	61	110
2471.04.016	M16	10	8	33	3,5	68	142
2471.04.020	M20	12	10	43	4,5	84	166
2471.04.024	M24	15	12	48	5,5	127	237


Materiál:

Pouzdro: černěná automatová ocel
Kulička: kalená ocel na kuličková ložiska
Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přitlačné a vyhadzovací kolíky.
Rozsah provozní teploty: max. 250 °C
Pouzdro s 2 podélnými značkami.

2471.34.



2471.34. Pružný element, pružící, s kuličkou, s vnitřním šestihranem, zesílená síla pružiny

Objednací číslo	d ₁	d ₂	SW	l	s	Síla pružiny [N]	
						Začátek	Konec
2471.34.005	M5	3	2,5	14	0,9	15	22
2471.34.006	M6	3,5	3	15	1	19	28
2471.34.008	M8	4,5	4	18	1,5	36	62
2471.34.010	M10	6	5	23	2	57	104
2471.34.012	M12	8	6	26	2,5	61	110
2471.34.016	M16	10	8	33	3,5	68	142
2471.34.020	M20	12	10	43	4,5	84	166
2471.34.024	M24	15	12	48	5,5	127	237

Materiál:

Pouzdro: nerez ocel 1.4305
Kulička: kalená nerez ocel
Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přitlačné a vyhadzovací kolíky.
Rozsah provozní teploty: max. 250 °C
Pouzdro s 2 podélnými značkami.