


PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, EJECUCIÓN LISA, CON VALONA



2475.01.



Material:

Cuerpo: Delrin azul (POM)
Bola: Delrin blanco (POM)
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo, como empujador y separador.
Margen de temperaturas de trabajo: -30°C hasta 50°C.

Montaje:


Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificio de alojamiento de d₁.

2475.01. Perno de presión con muelle, con bola, ejecución lisa, con valona

Código	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	Fuerza muelle [N]	Fuerza muelle [N]
							inicial	final
2475.01.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.01.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.01.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.01.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.01.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.01.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25



2475.02.



Material:

Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305
Bola: Acero inoxidable templado
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo, como empujador y separador.
Margen de temperaturas de trabajo: -30°C hasta 50°C.

Montaje:

Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificio de alojamiento de d₁.

2475.02. Perno de presión con muelle, con bola, ejecución lisa, con valona

Código	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	Fuerza muelle [N]	Fuerza muelle [N]
							inicial	final
2475.02.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.02.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.02.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.02.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.02.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.02.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25