


PRUŽNÝ ELEMENT, PRUŽÍCÍ, S KULIČKOU, HLADNÉ PROVEDENÍ, S OSAZENÍM

2475.03.



2475.03. Pružný element, pružící, s kuličkou, hladné provedení, s osazením

Objednací číslo	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	Sila pružiny [N]	
							Začátek	Konec
2475.03.004	4	3	4,5	5	1	0,8	3	6
2475.03.005	5	4	5,5	6	1	1	4	6,5
2475.03.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6	11,5
2475.03.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	12,5

Materiál:

Pouzdro: mosaz
Kulička: kalená nerez ocel
Pružina: nerez ocel


Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přitlačné a vyhazovací kolíky.
Rozsah provozní teploty: max. 250 °C

Montáž:

Pro upínací otvor d₁ se doporučuje tolerance H7.

2475.04.



2475.04. Pružný element, pružící, s kuličkou, hladné provedení, s osazením

Objednací číslo	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	Sila pružiny [N]	
							Začátek	Konec
2475.04.004	4	3	4,6	5	0,9	1	2,5	6
2475.04.005	5	4	5,6	6	0,9	1,4	3	6,5
2475.04.006	6	5	6,5	7	1	1,8	5,5	11,5
2475.04.008	8	6,5	8,5	9	1,1	2,4	7	12,5
2475.04.010	10	8,5	11	13,5	1,7	3,3	8,5	18,5
2475.04.012	12	10	13	16	2,3	4	12	26,5

Materiál:

Pouzdro: nerez ocel 1.4303
Kulička: kalená nerez ocel
Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přitlačné a vyhazovací kolíky.
Rozsah provozní teploty: max. 250 °C

Montáž:

Pro upínací otvor d₁ se doporučuje tolerance H7.