


SPINA ELASTICA DI PRESSIONE, CON SFERA, VERSIONE LISCIA, CON COLLARE

2475.03.



2475.03. Spina elastica di pressione, con sfera, versione liscia, con collare

| N. d'ordine | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s   | Forza della molla [N] | Forza della molla [N] |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|             |                |                |                |                |                |     | inizio                | fine                  |
| 2475.03.004 | 4              | 3              | 4,5            | 5              | 1              | 0,8 | 3                     | 6                     |
| 2475.03.005 | 5              | 4              | 5,5            | 6              | 1              | 1   | 4                     | 6,5                   |
| 2475.03.006 | 6              | 5              | 6,5            | 7              | 1              | 1,6 | 6                     | 11,5                  |
| 2475.03.008 | 8              | 6,5            | 8,5            | 9              | 1              | 1,9 | 8                     | 12,5                  |

Materiale:

Bussola: Ottone  
Sfera: Nirosta, temprato  
Molla: Nirosta


Nota:

Da impiegare come arresti, per spingere, oppure per separare.  
E'impiegabile entro un campo di temperature da: max. 250°C

Montaggio:

Per il foro di alloggiamento di d<sub>1</sub> si raccomanda una tolleranza di H7.

2475.04.



2475.04. Spina elastica di pressione, con sfera, versione liscia, con collare

| N. d'ordine | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s   | Forza della molla [N] | Forza della molla [N] |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
|             |                |                |                |                |                |     | inizio                | fine                  |
| 2475.04.004 | 4              | 3              | 4,6            | 5              | 0,9            | 1   | 2,5                   | 6                     |
| 2475.04.005 | 5              | 4              | 5,6            | 6              | 0,9            | 1,4 | 3                     | 6,5                   |
| 2475.04.006 | 6              | 5              | 6,5            | 7              | 1              | 1,8 | 5,5                   | 11,5                  |
| 2475.04.008 | 8              | 6,5            | 8,5            | 9              | 1,1            | 2,4 | 7                     | 12,5                  |
| 2475.04.010 | 10             | 8,5            | 11             | 13,5           | 1,7            | 3,3 | 8,5                   | 18,5                  |
| 2475.04.012 | 12             | 10             | 13             | 16             | 2,3            | 4   | 12                    | 26,5                  |

Materiale:

Bussola: Nirosta 1.4303  
Sfera: Nirosta, temprato  
Molla: Nirosta

Nota:

Da impiegare come arresti, per spingere, oppure per separare.  
E'impiegabile entro un campo di temperature da: max. 250°C

Montaggio:

Per il foro di alloggiamento di d<sub>1</sub> si raccomanda una tolleranza di H7.