


PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, EJECUCIÓN LISA, CON VALONA

2475.03.



2475.03. Perno de presión con muelle, con bola, ejecución lisa, con valona

Código	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	Fuerza muelle [N]	Fuerza muelle [N]
							inicial	final
2475.03.004	4	3	4,5	5	1	0,8	3	6
2475.03.005	5	4	5,5	6	1	1	4	6,5
2475.03.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6	11,5
2475.03.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	12,5

Material:

Cuerpo: Latón
Bola: Acero inoxidable templado
Muelle: Acero inoxidable


Nota:

Para bloqueo y como empujador y separador.
Para temperaturas desde: max. 250°C

Montaje:

Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificio de alojamiento de d₁.

2475.04.



2475.04. Perno de presión con muelle, con bola, ejecución lisa, con valona

Código	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s	Fuerza muelle [N]	Fuerza muelle [N]
							inicial	final
2475.04.004	4	3	4,6	5	0,9	1	2,5	6
2475.04.005	5	4	5,6	6	0,9	1,4	3	6,5
2475.04.006	6	5	6,5	7	1	1,8	5,5	11,5
2475.04.008	8	6,5	8,5	9	1,1	2,4	7	12,5
2475.04.010	10	8,5	11	13,5	1,7	3,3	8,5	18,5
2475.04.012	12	10	13	16	2,3	4	12	26,5

Material:

Cuerpo: Acero inoxidable 1.4303
Bola: Acero inoxidable templado
Muelle: Acero inoxidable

Nota:

Para bloqueo y como empujador y separador.
Para temperaturas desde: max. 250°C

Montaje:

Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificio de alojamiento de d₁.