

# PRESSE À SERTIR PORTABLE, ÉLECTRIQUE (SUR BATTERIE) CISAILLE POUR FLEXIBLE



## 2480.00.54.20 Presse à sertir portable, électrique (sur batterie)

Presse à sertir portable électrique (alimentation par accu)  
pour taille de tuyaux DN2

**Description :**  
La presse à sertir portable électrique FIBRO 2480.00.54.20 est adaptée pour le sertissage d'embouts de flexibles suivants :  
- Systeme Minimess 2480.00.23.  
- Ensemble flexible + embouts, cône 24° micro 2480.00.27.01

Grâce à l'alimentation électro - hydraulique (par accus) de la presse à sertir portable, le sertissage des embouts peut être réalisée directement dans l'outil. La force de sertissage est garantie par un système de contrôle de pression additionnée d'un signal acoustique. Cette presse à sertir électrique se caractérise par un cycle de sertissage très court.

Le contenu de la valise comprend la presse à sertir portable électrique (alimentation par accu), la tête à sertir, l'accumulateur, le chargeur de batterie et la valise.

### Caractéristiques techniques :

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Force de pression [kN/t]         | 15 / 1,5            |
| Nombre de sertissages            | env. 150 au 1,5 Ah  |
| Tête de sertissage               | rotation env. 350°  |
| Alimentation                     | électrique par accu |
| Tension [V]                      | 18                  |
| Puissance [Ah]                   | 1.5                 |
| Temps de recharge de la batterie | 15                  |
| Dimensions (Lxlxh)               | 377x75x116          |
| Poids [kg]                       | 2.3                 |

Les embouts à sertir et flexibles suivants peuvent être commandés:  
**pour le système Minimess**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 2480.00.23.00.      | Flexible 630 bars alvéolé, DN2*                      |
| 2480.00.23.01.V     | Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215           |
| 2480.00.23.01.V.025 | Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215/ 25 Stck  |
| 2480.00.23.01.V.050 | Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215/ 50 Stck  |
| 2480.00.23.01.V.100 | Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215/ 100 Stck |
| 2480.00.23.02.V     | Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215             |
| 2480.00.23.02.V.025 | Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215/ 25 Stck    |
| 2480.00.23.02.V.050 | Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215/ 50 Stck    |
| 2480.00.23.02.V.100 | Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215/ 100 Stck   |

### pour le système 24° conique

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 2480.00.23.00.      | Flexible 630 bars alvéolé, DN2*          |
| 2480.00.27.01.V     | Raccord fileté, droit, emballé           |
| 2480.00.27.01.V.025 | Raccord fileté, droit, emballé/ 25 Stck  |
| 2480.00.27.01.V.050 | Raccord fileté, droit, emballé/ 50 Stck  |
| 2480.00.27.01.V.100 | Raccord fileté, droit, emballé/ 100 Stck |

\* commander les longueurs de flexibles par incréments de 1m.  
Exemple de commande pour un tuyau DN2, 10 m de long =  
2480.00.23.00.0010

## 2480.00.54.03

Cisaille pour flexible

