


MUELLE DE GAS SPEED CONTROL, CON ESTRANGULADOR

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 750 daN


Código de pedido para juego de piezas de recambio: 2486.12.00750

Medio de presión: Nitrógen – N₂
Presión máxima de llenado: 150 bar
Presión mínima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presión en relación a la temperatura: ± 0,3%/°C
Núm. máx. de carreras recomend.: aprox. 16 a 24 (a 20°C)
Distancia de retardo, frenado: ~30 mm
Velocidad del vástago del émbolo, frenado: 0,4 m/s

2486.12.00750.



Vista X - Muelle de gas



2486.12.00750.

Muelle de gas SPEED CONTROL, con estrangulador

Código	Carrera _{max} (s)	l _{min}	l
2486.12.00750.125	125	235	360
2486.12.00750.160	160	270	430
2486.12.00750.200	200	310	510
2486.12.00750.250	250	360	610
2486.12.00750.300	300	410	710

Fuerza inicial del muelle en relación a la presión de llenado





Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera



El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!