


PLACA PORTA-PUNZONES TRIANGULAR, PARA PUNZONES DE CORTE ISO 8020 CON SEGURO ANTI-GIRO



Ejecución:
Los centros de los orificios son la referencia para la posición de los alojamientos de punzón.
La tolerancia de las medidas e_1 , e_2 , e_3 es de $\pm 0,01$ mm.
Las placas porta-punzones son intercambiables.

Nota:
La placa de presión 2665.01. para la placa porta-punzones debe pedirse por separado.

1) Los contornos pueden variar. Las dimensiones están especificadas en la tabla.

2664.04. Placa porta-punzones triangular, para punzones de corte ISO 8020 con seguro anti-giro

Código	d	d ₁	d ₂	a	a ₁	a ₃	a ₄	b	b ₃	b ₄	e ₁	e ₂	e ₃	t	r ₁	r ₂
2664.04.10	9	15	10	44,5	19	11,1	10	43,7	12	5	7,5	26,925	9	9	9,5	12
2664.04.13	9	15	13	50,8	19	14,3	12	50	15	6,5	6,5	29,97	12	9	12,7	15,2
2664.04.16	9	15	16	54	19	15,9	13	53,2	18	8	6	31,75	13,5	9	14,3	16,8
2664.04.20	11	18	20	60,3	19	17,5	14	59,5	22	10	5	33,53	16,5	11	17,5	20
2664.04.25	13,5	20	25	69,9	23,8	19,8	16	69,1	27	12,5	7	40,64	22	13,5	22,2	24,7
2664.04.32	13,5	20	32	69,9	23,8	19,8	16	69,1	34	16	7	40,64	22	13,5	22,2	24,7