

Pegamento para metales FIBROLIT®-MK

Separador ACMOS

Separador FIBROLIT®-TW

281.01 Pegamento para metales FIBROLIT®-MK

Descripción:

Pegamento de dos componentes a base de resina epoxi. Los componentes resina y catalizador se mezclan en una proporción de peso de 2:1.

El pegamento se aplica preferentemente con un pincel a las superficies a unir, convenientemente desengrasadas antes. Superficies rugosas aumentan el efecto adherente del pegamento para metales.

Ya a las 6,5 h, el pegamento alcanza una resistencia al cizallamiento por tracción de 30 N/mm². La resistencia final se alcanza después de 24 h.

El espacio a rellenar es de 0,6 a 0,7 mm.

Los casquillos pegados conservan después del montaje su redondez geométrica y sus medidas.

El embalaje de envío incluye:

1 lata de resina, 217 ml

1 lata de catalizador, 119 ml



280.822405 Separador ACMOS

Descripción:

Agente desmoldante sin silicona en spray.

Aplicación al verter en piezas deslizantes, como columnas de guía, punzones, etc., con resina colada para útiles FIBROLIT®-ZWO 280.02 o resina colada para útiles FIBROFIX®-SECHS 280.08.

Rociar una capa fina y homogénea de agente desmoldante a una distancia de 20 a 30 cm.

Se obtiene una superficie uniforme después de frotar con un paño suave.

Spray, 400 ml



280.27 Separador FIBROLIT®-TW

Descripción:

Separador a base de cera para tolerancias más amplias.

Aplicación al verter en piezas deslizantes, como columnas de guía, punzones, etc., con resina colada para útiles FIBROLIT®-ZWO 280.02 o resina colada para útiles FIBROFIX®-SECHS 280.08. Especialmente indicado para superficies de molde más rugosas. De secado rápido y fácil de pulir.

Aplicar separador con un paño y limpiar cuidadosamente. Mediante la aplicación repetida se consigue una mayor juego entre la pieza deslizante y la resina colada.

Botella de 500 ml

