

FIBROLIT® FETT/OEL-LD - DESCRIZIONE

GRASSO FIBROLIT®-FETT-LD

OLIO LUBRIFICANTE FIBROLIT®-OEL-LD

Descrizione:

FIBROLIT®-FETT/OEL-LD è un sistema di lubrificazione coordinata per boccole di guida in ferro sinterizzato con superficie di scorrimento carbonitrurata per lubrificazione a lungo termine e permanente.

Le boccole di guida sinterizzate di FIBRO presentano pori per il 18-20% e sono impregnate sotto vuoto con olio lubrificante FIBROLIT®-OEL-LD 280.35. Insieme alla progettazione, l'impregnazione crea la pellicola lubrificante necessaria in fase di esercizio grazie al suo effetto capillare. Ciò è fondamentale per il funzionamento affidabile e la lunga durata delle boccole di guida sinterizzate.

Il grasso plastico lubrificante FIBROLIT® FETT-LD è perfetto come lubrificante da deposito. Può anche essere introdotto nelle scanalature delle boccole sinterizzate, aumentando così ulteriormente la loro durata. Per ridurre l'usura dovuta all'avviamento, si raccomanda l'uso iniziale del grasso FIBROLIT® FETT-LD.

Altri fattori come la buona stabilità all'invecchiamento, la resistenza all'ossidazione e la stabilità termica dei due lubrificanti sono altrettanto indispensabili per una lunga durata.

Si ricorda che l'utilizzo di altri lubrificanti può comportare un'instabilità chimica dell'impregnazione a olio!

280.34 Grasso FIBROLIT®-Fett-LD

Descrizione:

Riserva d'olio plastica sotto forma di lubrificante gelatinoso a base di olio minerale. Lubrificante iniziale e di deposito (lubrificazione supplementare a lungo termine) per tutte le boccole di guida in ferro sinterizzato con superficie carbonitrurata. Può essere applicato nelle scanalature delle boccole di guida sinterizzate. La perdita d'olio nella boccola di guida sinterizzata viene compensata soprattutto per applicazioni a carico elevato. Elevata affidabilità e bassa manutenzione grazie al rilascio controllato dell'olio.

Intervallo di temperatura di applicazione: Da -40 °C a +150 °C

Barattolo, 400 ml



280.35 Olio lubrificante FIBROLIT®-Oel-LD

Descrizione:

Fluido impregnante a base di olio minerale per la lubrificazione di boccole di guida in ferro sinterizzato con superficie di scorrimento carbonitrurata. Adatto a numerose aree di applicazione grazie alla sua formulazione e agli additivi speciali. Adatto come lubrificazione successiva o supplementare per compensare perdite di olio.

Intervallo di temperatura di applicazione: Da -10 °C a +100 °C

Lattina, 1000 ml

